

PARKETT POLISH LP 35

- > schützt und pflegt
- > hohe Ergiebigkeit
- > für stark strapazierte Böden



Produktbeschreibung

Farbloses, wachs- und lösungsmittelhaltiges Pflegemittel für versiegeltes und geöltes Parkett. Schützt stark strapazierte Böden nachhaltig und erhöht die Lebensdauer der Versiegelung. Im Innenbereich, zur Erst- und Vollpflege von versiegelte Holzböden aller Art, insbesondere für imprägnierte und geölte Böden, Parkett, Dielen und Holzpflaster.

Lieferform:

Gebinde	Überverpackung	Palette
1 L / BKA	10 Stk.	300 Stk.

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig: 720 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Schwamm, Mop, herkömmliche Reinigungsgeräte.

Verarbeiten:

Mit geeignetem Werkzeug gleichmäßig dünn auf den Boden auftragen und nach 5 bis 10 Minuten mit weichem Bauwolltuch nachpolieren. Bei zu häufiger Anwendung wird der Pflegefilm zu dick und es können sich sogenannte Gehstraßen bilden. In diesem Fall ist der Boden mit Murexin Grundreiniger AP 10 vorzubehandeln.

Häufigkeit:

Beanspruchung - Grundreinigung (Vollpflege) - Unterhaltsreinigung

Normal - 1x / Jahr - alle 8-14 Tage

Stark - 1-2x / Jahr - 2x / Woche

Sehr stark - 2-4x / Jahr - täglich

normal ... privater Bereich (Wohnraum)

stark ... gewerblicher Bereich (Büroraum)

sehr stark ... öffentlich genutzter Bereich (Schulen, Veranstaltungshallen)

68095, PARKETT POLISH LP 35, gültig ab: 13.03.2017, Magdalena Riegler, Seite 1

Technische Angaben

Verbrauch	Verbrauch/Reichweite pro l:
Nachpolieren	ca. 50 - 70 m ²
Verarbeitungs-, Umgebungs- und Erhärtungstemperatur	nach ca. 5 - 10 Min. mind. +5°C

Untergrund

Geeignete Untergründe:

sämtliche oberflächenbehandelte Holzböden
feingeschliffene Holzböden
Roh-Holz Parkett
Fertigparkett

Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsresten sein. Es gelten jeweils die Anforderungen der gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Untergrundvorbehandlung:

Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.

Für ein perfektes System

Systemprodukte:

Aqua Grundreiniger AP 10

Beschreibung:

Aqua Grundreiniger AP 10 zur umweltfreundlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von versiegelten Böden.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 15°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.