

ADLER Legno-Color

50875

Universelles, farbiges Öl für **DIY und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farbiges Öl für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gutes Eindringvermögen, angenehme Haptik, sehr gute Wasserbeständigkeit. Vertieft die natürliche Struktur des Holzes. Erzeugt eine elegante, gleichmäßige Färbung des Holzes. Ausgezeichnete Verarbeitung durch leichte Gelstruktur.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).


Besondere Eigenschaften Prüfnormen

Antistatisch

Inhaltsstoffe

Modifizierte pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, geruchsmilde Isoparaffine, bleifreie und kobaltfreie Trockenstoffe.

Anwendungsgebiete




- Für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau, wie z.B. Schlaf- und Wohnzeimereinrichtungen: Verwendungsbereiche II – IV gemäß ÖNORM A 1610-12.
- Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Aufgetragenes Produkt kurz einwirken lassen und dann den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen. Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden!
- **Achtung:** Es ist auf einen gleichmäßigen Holzschliff sowie gleichmäßigen Auftrag des Produkts zu achten!

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Becherpistole	Streichen	Rollen	Wischen
Spritzdüse (\varnothing mm)	1,5	-	-	-
Spritz-druck (bar)	3 – 4	-	-	-
Auftrags- Menge (g/m ²)	ca. 30 – 50 pro Auftrag	-	-	-
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	-	ca. 15 – 30 pro Auftrag -		

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	über Nacht
Durchgetrocknet	nach ca. 7 Tagen

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit ADLER Legno-Reiniger 80025.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Fein- und grobporige Laubhölzer, Nadelholz

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung**Möbel:**

Abgestufter Holzschliff bis Körnung 180 - 240

Holz- und Parkettböden:

Abgestufter Holzschliff bis Körnung 100 - 150

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundbeschichtung	<p>1 x ADLER Legno-Color 50875 im gewünschten Farbton.</p> <p>Nach Trocknung über Nacht ist zur Vertiefung des Farbtons ein zweiter Auftrag möglich.</p> <p>Zwischentrocknung: über Nacht</p>
Zwischenschliff 	<p>Leichter Glättschliff: Körnung 280 – 360</p> <p>Schleifstaub entfernen.</p>
Schlussbeschichtung	<p>1x ADLER Legno-Öl 50880 ff</p> <p>Alternativ: ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890</p>

REINIGUNG & PFLEGE

Reinigung & Pflege	<p>Reinigung mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach Auftrag des Öls/Wachses erfolgen.</p> <p>Für Auffrischungs- und Pflegearbeiten 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinien „Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color“, „Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno Color“.</p> <p>Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.</p>
-------------------------------	--

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l und 5 l
Farbtöne 	<p>ADLER Legno-Color W30 50875</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbtöne sind über das ADLER Farbmischsystem Color4you mischbar. • Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten. • Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen. • Abgetönte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.
Zusatzprodukte	<p>ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198</p>

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

750 ml und 2,5 l Gebinde:
Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

5 l Gebinde:
Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu vermeiden.

GISCODEÖ60

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!
