

Aviva Schimmelex chlorfrei

8312000200

Chlorfreier Anti-Schimmel-Spray für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Chlorfreier Anti-Schimmelspray für den Innenbereich auf Basis einer wässrigen Sanierungslösung zur Behandlung von mit Schimmelpilz, Pilz- und Algen befallenden Flächen. Ohne Aktivchlor formuliert.

Besondere Eigenschaften

- Der verwendete Wirkstoff bietet eine desinfizierende Wirkung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen.

Wirkstoff:


48 g/kg Benzyltrimethylammoniumchlorid

48 g/kg Octyl-Isothiazolinon



- Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete




- Oberflächen, welche von Schimmel, Algen und Moos befallen sind.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Eine Behandlung sollte nicht auf nasser Fläche erfolgen, da ansonsten keine Tiefenwirkung gegeben ist.
- Mit Schimmel befallene Flächen mit Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 intensiv besprühen und nach einer Einwirkzeit von 15 – 30 Minuten die behandelte Fläche mit einer Bürste und klarem Wasser nachwaschen. Bei starkem Befall oder stark saugenden Untergründen empfehlen wir die zweimalige Anwendung des Produktes.
- Zur Vorsorge kann Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 nochmals aufgetragen werden. Die behandelte Oberfläche nicht abspülen und das Produkt eintrocknen lassen.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Sprühen
Ergiebigkeit (m ² /l)	Ca. 10 m ²

Satt sprühen.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Folgebeschichtung	über Nacht
-------------------	------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Mit Algen oder Pilzen befallene mineralische Untergründe und andere Baumaterialien.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Produktauftrag**

1 x Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200

Das Produkt satt auftragen.

Folgebeschichtung

Anschließend kann Aviva Formel-San 4075050070 oder alternativ die gewünschte Aviva Wohnraumfarbe sowie der entsprechende ADLER Holzanstrich aufgetragen werden.


Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

500 ml Sprayflasche

Farbtöne/Glanzgrade


Farblos 8312000200

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.
